

Sundsvall

Djupen refererar till RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000)

Farled/Kaj	Djup	Max djupgående	Max bredd	Max längd	Övrigt
Södra Nyhamn	6,5	5,8			Kajlängd 50m
Norra Nyhamn	9,7	8,8			Kajlängd 8m
Stockvik	6,6	6,1		150	
Kubikenborg	10,7	10,2		185	
Vindskär/S-vall olja	11,9	10,4	33(tank)	200	
Cementa/Moakajen	7,0	6,5		124	Kajlängd 43m (15m)
Ortvikens oljekaj	11,1	10,0	33(tank)	160	
Korsta gasol	11,7	10,5	33(tank)	200	Kajlängd 92m
Tunadal S Nr21, Tank	12,2	11,3	44(tank)	250	
Tunadal Nr21-36	8,7	8,4			
Tunadal Nr36-66	9,0	8,7			
Korstabäckskajen	10,3	9,7			Fender 1,2m
Tunadal såg	6,7	6,4			
Östrand nya	8,0	7,4		135	2
Vin&Sprit	4,1	3,9		90	3
Söråker/Delta terminal AB	6,2	5,7		115	Längd >90m bogserbåt.

1. Segelfrihöjd E4 bron 32m. Siktbegränsning 1000m.
 2. Segelfrihöjd Alnöbron 39m. Siktbegränsning 1000m.
 3. Babord till kaj. Max djupgående gäller akter. Djupgående för max 3,4
- Lotsplikt Söråker kat 1=samtliga, kat 2=80*14m d=4,4m och kat3 l=90*14m d=4,4m.
Lotsplikt vid passage av Alnöbron, kat 1=samtliga, kat 2+3=70m*14m*4,5m.
Obs! Aktuellt djg