

Vallvik/Orrskär/Ala

Djupen refererar till RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000)

Farled/Kaj	Djup	Max djupgående	Max bredd	Max längd	Övrigt
Vallvik farleden	8,1	7,4		140	Kajgrundet 6,7m
Vallvik östra		7,4		140	1,5
Vallvik västra		5,2		140	Väntekaj 75m
Orrskär farleden	12,0	10,9		250	2
Orrskär fliskajen	11,5	10,9		250	2, 4 Bojfortöj, kaj100m 2,
Orrskär träkajen	10,1	9,6		250	4 Kaj 100m
Ala farleden		7,2		135	
Ala norra	5,6	5,1		135	3
Ala södra	7,5	7,2		135	3

1. Fullt djupgående max 90 m från kajnocken.
2. Individuell bedömning av möjligheterna för fartyg med djupgående över 10,5m att anlöpa hamnen utifrån rådande väder och vattensituation!
3. Fartyg med djupgående >5,6 m utan bogpropeller bör anlita bogserbåt.
4. Bogserbåtar se hamnordning.
5. Fartyg med djupgående >6,6 m assistans 1 BB
Avgång/ankomst med sådant fartyg ska ske i dagsljus. Mörker, skymning och gryning är inte dagsljus.

Sandarne/Långrör/Stugsund

Farleden S Prästholmen endast mörkerled när enslinjen Långrör övre/nedre inte är skymd av förtöjt fartyg vid Långrörskajen.

Farled/Kaj	Djup	Max djupgående	Max bredd	Max längd	Övrigt
Hällgrund-Prästh.-Långrör	7,9	7,2	23	165	1,2,3,4
Branthällsredd-Sandarne	6,9	6,2	21	145	1,2,4
Långrör-Sandarne	7,4	6,7	23	165	5, Ej mörker
Sandarne kajen	6,9	6,7	23	165	3
Långrör kajen	7,8	7,2	23	165	3
Stugsund farleden		5,05	18	140	
Cementa	55m	5,05	18	140	
Kajsträcka B-C	425m	5,05	18	140	
Kajsträcka D-E	425m	4,8	18	140	
Kajsträcka F	40m	4,2	18	140	SSRS kajen

1. Mörkerrestriktioner, FTG.L >125m/FTG.B > 20m, Sandarne via Myrskär max djg 5,7 m.
2. Bogserbåt om FTG.L >125m/FTG.B > 18m
3. Maxfartyg (fartyg längre än 150) prövas individuellt med avseende på manöveregenskaper innan anlöp kan tillåtas.
4. FTG.L >125m vindrestriktion max 8 m/s medelvind (Viva Ljusne)
5. Gäller ej fartyg med l.o.a upp till 110 m så länge isränna ligger mellan Långrör och Sandarne